

DESHU350



Spécificités :

Déshumidificateur d'air polyvalent et robuste :

- ▶ Arrêt automatique de l'appareil une fois le bac rempli
- ▶ Déshumidificateur mobile avec compresseur rotatif et habillage en tôle thermolaquée.
- ▶ Capacité de traitement jusqu'à 350m³, selon besoin (contrôle hygrométrique ou assèchement après sinistre, enduits, peintures...).
- ▶ Grande poignée rétractable pour un stockage plus simple
- ▶ Compteur horaire
- ▶ Bac de récupération des condensats de 6 litres
- ▶ Filtre à air amovible, facile à nettoyer
- ▶ Idéal pour assainissement ambiant, assèchement de matériaux ou contrôle climatique
- ▶ Il convient d'associer le déshumidificateur avec un ventilateur (et un chauffage selon la période) pour accélérer considérablement le séchage.
- ▶ Type de gaz : R407c
- ▶ Pompe de relevage pour évacuation automatique de l'eau (en option)

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Débit d'air | 350 m ³ /h |
| Plage de fonctionnement | +5°C à +32°C / 28L/J à 32°C/80% |
| Plage de fonctionnement | 40 à 90% Hr |
| Niveau sonore | 56 dB |
| Tension d'alimentation | 230 V |
| Puissance nominale | 0.5 KW 2,7A |
| Raccordement électrique | 2P+T 16A |
| Dimensions (L* l*h) | 345*390*610 mm |
| Système de dégivrage | Par gaz chaud |
| Poids | 28 kg |

SURFACES D'UTILISATION

Indiqué pour des surfaces (volumes) max :

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| En ASSECHEMENT | 75 m ² (190 m ³) |
| En régulation d'hygrométrie | 150 m ² (375 m ³) |