

DESHU500



Spécificités :

Déshumidificateur d'air polyvalent et robuste :

- ▶ Arrêt automatique de l'appareil une fois le bac rempli
- ▶ Déshumidificateur mobile avec compresseur rotatif et habillage en tôle thermolaquée.
- ▶ Capacité de traitement jusqu'à 525m³, selon besoin (contrôle hygrométrique ou assèchement après sinistre, enduits, peintures...).
- ▶ Grande poignée rétractable pour un stockage plus simple
- ▶ Compteur horaire et hygrostat intégré
- ▶ Bac de récupération des condensats de 6 litres
- ▶ Filtre à air amovible, facile à nettoyer
- ▶ Idéal pour assainissement ambiant, assèchement de matériaux ou contrôle climatique
- ▶ Il convient d'associer le déshumidificateur avec un ventilateur (et un chauffage selon la période) pour accélérer considérablement le séchage.
- ▶ Type de gaz : R407c
- ▶ Hygrostat déporté (en option)
- ▶ Pompe de relevage pour évacuation automatique de l'eau (en option)

DONNÉES TECHNIQUES

Débit d'air	525 m ³ /h
Plage de fonctionnement	+5°C à +32°C / 28LJ à 32°C/80%
Plage de fonctionnement	40 à 90%Hr
Niveau sonore	56 dB
Tension d'alimentation	230 V
Puissance nominale	0.9 KW 3,91 A
Raccordement électrique	2P+T 16A
Dimensions (L* l*h)	550*550*790 mm
Système de dégivrage	Par gaz chaud
Poids	40 kg

SURFACES D'UTILISATION

Indiqué pour des surfaces (volumes) max :

En ASSECHEMENT	110 m ² (275 m ³)
En régulation d'hygrométrie	220 m ² (550 m ³)