

DESHU650



Spécificités :

Déshumidificateur d'air polyvalent et robuste :

- ▶ Conception robuste
- ▶ Interface électronique simple
- ▶ Capacité de traitement jusqu'à 1000m³, selon besoin (contrôle hygrométrique ou assèchement après sinistre, enduits, peintures...).
- ▶ Grande poignée pour un transport plus simple
- ▶ Hygrométrie variable
- ▶ Pompe de relevage intégrée automatique
- ▶ Filtre à air amovible, facile à nettoyer à l'eau
- ▶ Idéal pour assainissement ambiant, assèchement de matériaux ou contrôle climatique
- ▶ Il convient d'associer le déshumidificateur avec un ventilateur (et un chauffage selon la période) pour accélérer considérablement le séchage.
- ▶ Type de gaz : R407c
- ▶ Classe de protection IP X4

DONNÉES TECHNIQUES

Débit d'air	400 m ³ /h
Plage de fonctionnement	+5°C à +35°C / 65LJ à 30°C/80%
Plage de fonctionnement	26 à 100 %Hr
Niveau sonore	58 dB
Tension d'alimentation	230 V
Puissance nominale	1.05 KW 4,6A
Raccordement électrique	2P+T 16A
Dimensions (L* l*h)	485*510*810 mm
Système de dégivrage	Par gaz chaud
Poids	38 kg

SURFACES D'UTILISATION

Indiqué pour des surfaces (volumes) max :

En ASSECHEMENT	200 m ² (500 m ³)
En régulation d'hygrométrie	400 m ² (1000 m ³)

Dimensions :

